

WARUNKI UŻYTKOWANIA PODŁÓG FLOOREN

Powierzchnie podłóg FLOOREN pokryte są olejowoskami twardymi, które charakteryzują się dużą odpornością na zabrudzenia bieżące (zabrudzenia od obuwia, zaplamienia, itp.). Jednak podstawą zachowania podłogi w dobrej kondycji jest jej odpowiednie użytkowanie. Właściwe dbanie oraz eksploatacja podłogi w prawidłowych warunkach zachowa ją od powstawania uszkodzeń mechanicznych oraz zmian wywołanych czynnikami atmosferycznymi.

Warunki prawidłowego użytkowania desek warstwowych:

1. Zalecenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- a) Zabezpiecz meble i inne ciężkie przedmioty przyklejając podkładki filcowe.
- b) Pod fotele z kółkami zastosuj specjalistyczne maty ochronne.
- c) Zastosuj system zbierania brudu (wycieraczki np. przed wejściem i po wejściu do obiektu, domu). Prawidłowo zaprojektowany system wycieraczek powinien zawierać trzy strefy czyszczenia: zgrubną, pośrednią i osuszającą.
- d) Usuwać zawsze na bieżąco piasek, kurz, plamy po napojach, tłuszczach, detergentach i innych substancjach mogących spowodować uszkodzenie lub zmianę barwy podłogi.
- e) Ciężkie meble lub przedmioty należy przenosić, a nie przesuwać po powierzchni podłogi.
- f) W czasie prac remontowych zabezpiecz podłogę przed zniszczeniem (np. teksturą falistą).

2. Prawidłowe warunki klimatyczne podczas eksploatacji desek warstwowych.

- a) Względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna mieścić się w zakresie 45%-60%, a temperatura 18-22°C.
- b) Należy systematycznie wietrzyć pomieszczenia (nie dotyczy okresu zimowego).
- c) Stosować nawilżacze powietrza w celu utrzymywania optymalnej wilgotności, koniecznie w okresie grzewczym.
- d) W przypadku użytkowania deski warstwowej na ogrzewaniu podłogowym należy pamiętać, że maksymalna temperatura podłogi nie może przekroczyć 26°C, a w ciągu doby przyrost temperatury podłogi nie może być wyższy niż 1,5 °C.
- e) W wyniku oddziaływania światła barwa drewna może ulegać zmianom kolorystycznym. Jest to naturalne zjawisko uzależnione od gatunku drewna, sposobu wykończenia podłogi oraz długości i intensywności ekspozycji na promieniowanie słoneczne oraz sztuczne.
- f) Przez cały okres użytkowania nie należy przykrywać podłogi folią lub materiałami nieprzepuszczalnymi dla powietrza. W razie potrzeby najlepiej stosować teksturę lub karton.

