

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PODŁÓG FLOOREN

1. Informacje ogólne

Dziękujemy za wybór podłogi FLOOREN.

Podłogi FLOOREN wykonane są z naturalnego drewna dębowego. Drewno jest materiałem szlachetnym, trwałym i przyjaznym dla użytkownika, jednak ze względu na swoje naturalne właściwości reaguje na zmiany temperatury oraz wilgotności powietrza.

Przestrzeganie niniejszej Instrukcji Użytkowania Podłóg jest warunkiem prawidłowej eksploatacji podłogi oraz zachowania uprawnień wynikających z gwarancji Producenta.

2. Naturalne właściwości drewna

Drewno jest materiałem higroskopijnym, co oznacza, że stale wymienia wilgoć z otoczeniem i dąży do osiągnięcia wilgotności równoważnej odpowiadającej warunkom panującym w pomieszczeniu.

W przypadku długotrwałego obniżenia wilgotności powietrza drewno oddaje wilgoć, kurczy się i zmniejsza swoją objętość. Może to prowadzić do:

- powstawania szczelin pomiędzy deskami,
- zwiększenia porowatości drewna,
- zwiększenia chłonności powierzchni,
- matowienia lub szybszego zużycia warstwy wykończeniowej,
- konieczności częstszej konserwacji podłogi.

Zjawiska te są naturalną reakcją drewna na warunki klimatyczne panujące w pomieszczeniu i nie stanowią wady produktu.

Nie stanowią również wad produktu:

- różnice kolorystyczne pomiędzy deskami,
- różnice usłojenia,
- obecność sęków,
- zmiany koloru drewna pod wpływem światła,
- sezonowe zmiany szerokości desek,
- niewielkie szczeliny wynikające ze zmian wilgotności powietrza,
- naturalne starzenie się drewna.

3. Warunki klimatyczne

W pomieszczeniach, w których użytkowana jest podłoga FLOOREN, należy utrzymywać:

- temperaturę powietrza: 18–24°C,
- wilgotność względną powietrza: 40–60%.

W okresie grzewczym zaleca się regularną kontrolę wilgotności powietrza za pomocą higrometru oraz stosowanie nawilżaczy powietrza.

Pomieszczenia należy regularnie wietrzyć, zapewniając prawidłową wymianę powietrza.

Długotrwałe utrzymywanie parametrów poza zalecanym zakresem może prowadzić do deformacji podłogi, powstawania szczelin, zmian wymiarowych drewna, zwiększenia chłonności powierzchni oraz pogorszenia wyglądu warstwy wykończeniowej.

4. Ogrzewanie podłogowe

Podłogi FLOOREN mogą być stosowane na wodnym ogrzewaniu podłogowym wykonanym zgodnie z obowiązującymi normami oraz zaleceniami producenta systemu grzewczego.

Należy przestrzegać następujących zasad:

- maksymalna temperatura powierzchni podłogi nie może przekraczać 27°C,
- zmiana temperatury podłogi nie powinna przekraczać 2°C na dobę,
- pierwsze uruchomienie instalacji oraz zmiany parametrów jej pracy powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta systemu grzewczego,
- zaleca się, aby pierwsze uruchomienie oraz regulacja instalacji były wykonywane przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę techniczną (np. hydraulika, instalatora lub serwisanta).



Dywany i meble

Nie zaleca się stosowania:

- grubych dywanów,
- materacy,
- legowisk dla zwierząt,
- mebli bez nóżek,
- innych elementów ograniczających oddawanie ciepła przez podłogę.

Mogą one powodować lokalne przegrzewanie podłogi i niekorzystnie wpływać na jej trwałość.

Kominki i przeszklenia

W pobliżu kominków, pieców, dużych przeszkleń oraz innych źródeł ciepła mogą występować większe wahania temperatury i wilgotności. W takich miejscach zaleca się szczególną kontrolę warunków klimatycznych.

5. Chłodzenie podłogowe

Podłogi FLOOREN nie są przeznaczone do użytkowania na instalacjach chłodzenia podłogowego ani systemach grzewczo-chłodzących pracujących w trybie chłodzenia.

Chłodzenie podłogowe może powodować wykraplanie wilgoci (osiągnięcie punktu rosy), co może prowadzić do:

- pęcznienia drewna,
- odspojień,
- przebarwień,
- deformacji podłogi,
- uszkodzenia warstw konstrukcyjnych.

6. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

W celu ograniczenia ryzyka uszkodzeń należy:

- stosować wycieraczki przy wejściach do budynku,
- stosować podkładki filcowe pod nogami mebli,
- stosować maty ochronne pod krzesłami wyposażonymi w kółka,
- regularnie usuwać piasek i zabrudzenia z powierzchni podłogi,
- podnosić ciężkie przedmioty podczas ich przenoszenia,
- nie przesuwając mebli po powierzchni podłogi.

Podczas prac remontowych podłogę należy zabezpieczyć materiałem przepuszczającym powietrze, np. teksturą falistą.

7. Kontakt z wodą

Podłoga drewniana nie jest produktem wodoodpornym.

Należy:

- niezwłocznie usuwać rozlane płyny,
- nie pozostawiać mokrych wycieraczek lub dywaników na podłodze,
- unikać nadmiernego moczenia podczas mycia,
- nie stosować urządzeń generujących duże ilości pary wodnej.

W przypadku zalania należy niezwłocznie usunąć wodę i zapewnić osuszenie pomieszczenia.

8. Pielęgnacja podłóg olejowanych

Do pielęgnacji należy stosować wyłącznie środki przeznaczone do podłóg olejowanych oraz rekomendowane przez FLOOREN.

Zaleca się:

- regularne odkurzanie miękką szczotką,
- mycie lekko wilgotnym mopem,
- stosowanie dedykowanych środków myjących i pielęgnacyjnych.

Nie należy stosować:

- agresywnych detergentów,
- wybielaczy,
- środków ściernych,
- rozpuszczalników,
- środków zawierających amoniak.



W zależności od intensywności użytkowania, warunków klimatycznych, nasłonecznienia oraz wilgotności powietrza podłoga może wymagać okresowego odświeżenia warstwy ochronnej zgodnie z zaleceniami Producenta.

W pomieszczeniach o niskiej wilgotności powietrza oraz przy ogrzewaniu podłogowym podłoga może wymagać częstszej konserwacji olejem pielęgnacyjnym niż wynika to ze standardowych zaleceń.

9. Roboty sprzątające

Roboty sprzątające mogą być stosowane pod warunkiem:

- regularnego czyszczenia szczotek,
- usuwania piasku, żwiru i innych zabrudzeń z kółek oraz elementów jezdnych,
- utrzymywania urządzenia w należytej czystości,
- regularnej kontroli stanu szczotek i kółek.

Producent nie rekomenduje stosowania samojezdnych robotów sprzątających jako podstawowej metody pielęgnacji podłogi. W przypadku dostania się pod urządzenie piasku, kamyczków lub innych twardych elementów mogą powstać zarysowania powierzchni podłogi.

Do codziennej pielęgnacji zaleca się odkurzanie podłogi zgodnie z kierunkiem ułożenia desek.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z użytkowania zabrudzonych, uszkodzonych lub nieprawidłowo konserwowanych robotów sprzątających.

10. Dłuższa nieobecność

W przypadku dłuższej nieobecności nie należy całkowicie wyłączać ogrzewania budynku.

Zaleca się utrzymywanie minimalnej temperatury zgodnie z zaleceniami producenta systemu grzewczego oraz regularne kontrolowanie wilgotności powietrza.

Należy pamiętać, że w okresie grzewczym, szczególnie podczas dłuższej nieobecności domowników, przy pracującym ogrzewaniu i braku odpowiedniego nawilżania powietrza wilgotność względna może przez dłuższy czas utrzymywać się poniżej 30%.

Długotrwałe utrzymywanie tak niskiej wilgotności powoduje oddawanie wilgoci przez drewno, jego skurcz, wzrost porowatości powierzchni oraz zwiększenie chłonności drewna.

Może to prowadzić do:

- powstawania szczelin pomiędzy deskami,
- szybszego wysychania warstwy wykończeniowej,
- matowienia powierzchni,
- konieczności częstszej konserwacji podłogi.

Powyższe zjawiska są naturalną reakcją drewna na nieprawidłowe warunki klimatyczne.

W przypadku dłuższych wyjazdów zaleca się stosowanie nawilżaczy powietrza lub systemów automatycznie kontrolujących poziom wilgotności w budynku.

11. Program Gwarancyjny FLOOREN 60

W przypadku przystąpienia do Programu Gwarancyjnego FLOOREN 60 użytkownik zobowiązany jest do:

- utrzymywania loggера temperatury i wilgotności FLOOREN w miejscu użytkowania podłogi,
- nieusuwania i nieuszkodzania loggера,
- nieusuwania i nieuszkodzania plomby termicznej FLOOREN,
- umożliwienia odczytu danych z loggера podczas postępowania reklamacyjnego.

UWAGA! Logger FLOOREN służy wyłącznie do monitorowania warunków eksploatacji podłogi i nie zastępuje sterownika instalacji grzewczej, automatyki budynku ani urządzeń kontrolujących punkt rosy.

12. Postanowienia końcowe

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania:

- Warunków Gwarancji FLOOREN,
- Instrukcji Montażu FLOOREN,
- niniejszej Instrukcji Użytkowania Podłóg,
- Zasad Prawidłowej Pielęgnacji i Konserwacji.

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia podłogi oraz skutkować ograniczeniem lub utratą uprawnień wynikających z gwarancji Producenta.

